

| SPECIFIKATIONER | Öppna 1522 |
|-------------------|---------------------------------|
| Korttyp | APC, APT och Aptusnyckel |
| Mått mm (hxbxd) | 242x72x12 |
| Drivspänning V DC | 12, levereras av centralenheten |
| Nettovikt i kg | 0,3 |



Öppna 1522 Beröringsfri Läsare med knappsats

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Tillverkad av rostfritt stål.
- ▶ Avsedd för montage på dörrblad med låscylinder.
- ▶ Läsare med knappsats avsedd för montering direkt på dörren.
- ▶ Läser beröringsfria kort eller nycklar.
- ▶ Inbyggd summer.
- ▶ För inom- och utomhusbruk.
- ▶ Är fullt integrerbar med andra Multiaccess-produkter.
- ▶ Kommunikation mellan centralenhet och läsare sker krypterat med 32-bitars nycklar.

ELEKTRISK ANSLUTNING**Öppna 1522**

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Strömförsörjning V DC | 12, levereras av centralenheten |
| Förbrukning Watt | max 0,60 |
| Amp | max 0,05 |

OMGIVNING

| | |
|-----------------|--------------|
| Temperatur °C | -30 till +60 |
| Luftfuktighet % | 10 till 100 |

ANSLUTNING TILL CENTRALENHET

| | |
|---|----|
| Centralenheter med programmering via PC | |
| 700XX | Ja |
| MC1 | Ja |

MÅTT I MM

| | |
|----------------|-----|
| Höjd | 242 |
| Bredd | 72 |
| Djup | 12 |
| Nettovikt i kg | 0,3 |



2011-04-01. Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

www.aptus.se

Aptus Elektronik AB · Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim · telefon
växel: 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10 **fax:** 031 68 97 99
 aptus@aptus.se · www.aptus.se